



C/O REHAU

Flexbogen

sand- oder druckdicht

Funktionen

- Werkstoff: PE-HD
- Farbe: schwarz
- Abweichende Aufmachungen auf Anfrage

Anwendung

- Zum Ausweichen der Rohrtrasse bei Hindernissen oder Fremdanlagen
- Bei Höhen- oder Seitenversatz der Rohrtrasse
- Zum Überspringen von Hindernissen innerhalb eines Bogenbereichs
- Bogen kann beliebig gekürzt/verlängert werden

Artikel 9

Artikelbezeichnung	Farbe	Aufbau	Gewicht [kg]	Länge [m]
Flexbogen sanddicht 50/90 NPP404050/SD	Schwarz	50	0,68	0,71 - 0,85
Flexbogen sanddicht 63/90 NPP404063/SD	Schwarz	63	0,84	0,905 - 1,040
Flexbogen sanddicht 75/90 NPP404075/SD	Schwarz	75	0,89	1,06 - 1,21
Flexbogen sanddicht 90/90 NPP404090/SD	Schwarz	90	1,43	1,28 - 1,45
Flexbogen sanddicht 110/90 NPP404110/SD	Schwarz	110	2,46	1,47 - 1,71
Flexbogen sanddicht 125/90 NPP404125/SD	Schwarz	125	3,78	1,88 - 2,11
Flexbogen sanddicht 160/90 NPP404160/SD	Schwarz	160	5,9	2,06 - 2,48
Flexbogen druckdicht 50/90 NPP404050/DD	Schwarz	50	1,1	2,00
Flexbogen druckdicht 110/90 NPP404110/DD	Schwarz	110	3,25	2,00