



# Fanout G652.D

**Fiberband med 2 till 12 fiber och kontakter monterade i ena änden. Uppbyggd med transparent skyddstub.**

---

## Design

Standardmått skyddstub

**Enkelfiber:** 80 cm

**Fiberband:** 150 cm

## Produktinformation

Varje separat fanout är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Vi levererar fanouter med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

## Teknisk information

<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-20 °C till +75 °C
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-20 °C till +75 °C
<b>Fibertyp</b>	G652D
<b>Inlänkingsdämpning, max [dB]</b>	≥ 0.12
<b>Reflexdämpning, min [dB]</b>	≥55 UPC / ≥65 APC
<b>Tekniska noteringar</b>	Varje enskild fanout är försedd med dammskydd på kontakterna och förpackad i en försluten plastpåse. På etiketten anges samtliga kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

## Artiklar 8

Artikelnamn	E-Nr.	Antal fibrer	Upplägg	Längd [m]	Leveransform
Fanout 4xSM G652D f1&3 SC/UPC f2&4 SC/APC 2,3m 440Y01	5075274	4	SC&SCA	2.3	Plastpåse
Fanout 4xSM G652D LC/APC 2,3m 440N01	5075273	4	LCA	2.3	Plastpåse
Fanout 4xSM G652D LC/UPC 2,3m 440L01	5075272	4	LC	2.3	Plastpåse
Fanout 4xSM G652D SC/APC 2,3m 440601		4	–	2.3	Plastpåse
Fanout 4xSM G652D SC/UPC 2,3m 440401	5073745	4	SC	2.3	Plastpåse
Fanout 8xSM G652D LC/UPC 2,3m 480L01	5068623	8	LC	2.3	Plastpåse
Fanout 8xSM G652D SC/APC 2,3m 480601	5075276	8	SCA	2.3	Plastpåse
Fanout 8xSM G652D SC/UPC 2,3m 480401	5075275	8	SC	2.3	Plastpåse