



# Fanout G657.A

**Fiberband med 2 till 12 fiber och kontakter monterade i ena änden. Uppbyggd med transparent skyddstub.**

---

## Design

Standardmått skyddstub

**Enkelfiber:** 80 cm

**Fiberband:** 150 cm

## Produktinformation

Varje separat fanout är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Vi levererar fanouter med alla på marknaden förekommande kontakttdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

## Teknisk information

<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-20 °C till +75 °C
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-20 °C till +75 °C
<b>Inlänkingsdämpning, max [dB]</b>	≥ 0.12
<b>Reflexdämpning, min [dB]</b>	≥55 UPC / ≥65 APC
<b>Tekniska noteringar</b>	Varje enskild fanout är försedd med dammskydd på kontakterna och förpackad i en försluten plastpåse. På etiketten anges samtliga kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).

## Artiklar 6

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Längd [m]	Leveransform
Fanout 2xSM G657A SC/APC 2,3m A20601		–	2	SCA	2.3	Fastpåse
Fanout 4xSM G657A SC/UPC 2,3m A40401	5066943	Blå	4	SC	2.3	Fastpåse
Fanout 4xSM G657A SC/APC 2,3m A40601	5066944	Blå	4	SCA	2.3	Fastpåse
Fanout 4xSM G657A LC/UPC 2,8m (1,3m+1,5m) A40L01	5066945	Blå	4	LC	2.8	Fastpåse
Fanout 4xSM G657A LC/APC 2,3m A40N01		Blå	4	LCA	2.3	Fastpåse
Fanout 8xSM G657A SC/APC 2,3m A80601	5066937	Blå	8	SCA	2.3	Fastpåse