



Fanout Multimode

Fiberband med 4 fiber och kontakter monterade i ena änden. Uppbyggd med transparent skyddstub.

Design

Standardmått skyddstub,

Enkelfiber: 80 cm

Fiberband: 150 cm

Produktinformation

Varje separat fanout är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Vi levererar fanouter med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord av zirconia.

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-20 °C till +75 °C
Temperatur, lagring [°C]	-20 °C till +75 °C
Inlänkingsdämpning, max [dB]	≥ 0.2
Tekniska noteringar	<p>Varje enskild fanout är försedd med dammskydd på kontakterna och förpackad i en försluten plastpåse. På etiketten anges samtliga kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).</p> <p>Radie (2,5 mm): 10-25 mm</p> <p>Radie (1,25 mm): 7-20 mm</p> <p>Apex offset: ≤50 µm</p> <p>Angle offset: 0,3°</p>

Artiklar 2

Artikelnamn	E-Nr.	Antal fibrer	Längd [m]	Leveransform
Fanout 4x62,5/125 OM1 SC/PC 2,3m 540401	5075220	4	2.3	Fastpåse
Fanout 4x50/125 OM2 SC/PC 2,3m 640401		4	2.3	Fastpåse