



Multikraftkabel för FTTH tillämpningar

RQAFQ 6 x 2 x 6 mm²


Funktioner

- Mantel av väderbeständigt och brandhämmande material
- För utomhus- och inomhusapplikationer
- Flexibel kabel med ned till 6xD böjradie
- Gemensam skärm av Al-folie för enkel jordning med klämmor
- Kabelstorlek 6 mm²
- Avledningwire 2 x 10 mm²
- Färgkodade och nummermärkta ledare
- Flamskyddad enligt EN 50575 B2ca - s1, d0
- ROHS-kompatibel

Applicering

En robust och kompakt kabel för anslutning med kraftmatning mellan huvudenheter och fjärrenheter för inomhus- utomhus radiobasstationer.

Produktinformation



- 1 Kraftkabelns ledare: Trådad tennpläterad koppartråd klass 5
- 2 Isolering: Flamskyddad färgad halogenfri termoplastförening
- 3 Jordtråd: trådad tennpläterad koppartråd 2x10 mm²
- 4 Skärm av aluminiumtejp
- 5 Dragsnöre: Aramidgarn
- 6 Mantel: Flamskyddad halogenfri termoplastförening

Teknisk information

Produktfärg	Svart
Temperatur, drift [°C]	-40 till +80
Flamskydd	EN 50575 B2ca - s1, d0
Spänningsklass [V]	100
Överensstämmelse	Flamskydd enligt EN 50575 B2ca - s1, d0
Märkning	Tillverkare, år och vecka för tillverkning, artikelnummer och längdmärkning.
Beställningsinformation	Leveranslängder: På begäran

Artiklar 1

Artikelnamn	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]
RQAFQ 6x2x6mm ² + 2x10mm ² TFL700020	26	1237