



# Multikraftkabel för FTTH tillämpningar

RQAFQ 5 x 2 x 10 mm<sup>2</sup>

---


## Funktioner

- Mantel av väderbeständigt och brandhämmande material
- För utomhus- och inomhusapplikationer
- Flexibel kabel med ned till 6xD böjradie
- Gemensam skärm av Al-folie för enkel jordning med klämmor
- Kabelstorlek 10 mm<sup>2</sup>
- Avledningwire 2 x 10 mm<sup>2</sup>
- Färgkodade och nummernärkta ledare
- Flamskyddad enligt EN 50575 B2ca - s1, d0
- ROHS-kompatibel

## Applicering

En robust och kompakt kabel för anslutning med kraftmatning mellan huvudenheter och fjärrenheter för inomhus- utomhus radiobasstationer.

## Produktinformation



- 1 Kraftkabelns ledare: Trådad tennpläterad koppartråd klass 5
- 2 Isolering: Flamskyddad färgad halogenfri termoplastförening
- 3 Jordtråd: trådad tennpläterad koppartråd 2x10 mm<sup>2</sup>
- 4 Skärm: Aluminiumtejp
- 5 Dragsnöre: Aramidgarn
- 6 Mantel: Flamskyddad halogenfri termoplastförening

## Teknisk information

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktfärg</b>             | Svart  |
| <b>Temperatur, drift [°C]</b>  | -40 till +80   |
| <b>Flamskydd</b>               | EN 50575 B2ca - s1, d0   |
| <b>Spänningsklass [V]</b>      | 100  |
| <b>Överensstämmelse</b>        | Flamskydd enligt EN 50575 B2ca - s1, d0                                      |
| <b>Märkning</b>                | Tillverkare, år och vecka för tillverkning, artikelnummer och längdmärkning. |
| <b>Beställningsinformation</b> | Leveranslängder: På begäran  |

## Artiklar 1

| Artikelnamn                           | Diameter Ø [mm] | Vikt [kg/km] |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| RQAFQ 5x2x10mm2 +2x10mm2<br>TFL700040 | 26              | 1360         |