



DC kraftabel

RLAFH, IEC 60332-3-24

Funktioner

- För utomhus- och inomhusapplikationer
- Multiledare klass 5 förtennad koppar 6 mm² eller 10 mm²
- Halogenfri
- Skärmat med Al-folie inklusive två avledningswires
- Mantel av väderbeständigt och brandhämmande material
- Flamskyddad enligt IEC 60332-3-24

Applicering

En tunn och flexibel DC kraftkabel för FTTA-applikationer eller andra telekom tillämpningar. Kan användas inomhus eller utomhus ovan jord.

Produktinformation

- 1 Ledare: Trådad tennpläterad koppartråd klass 5, 6 mm² eller 10 mm²
- 2 Isolering: Flamskyddad färgad halogenfri termoplast
- 3 Layout: Två isolerade ledare parallellt
- 4 Skärm: Aluminiumfolie med två jordledare x 2 mm²
- 5 Mantel: Flamskyddad halogenfri termoplast

Teknisk information

Produktfärg	Svart
Temperatur, drift [°C]	-40 till +80
Flamskydd	IEC 60332-3-24 (Cat C)
Spänningsklass [V]	100
Överensstämmelse	<ul style="list-style-type: none">▪ RoHS: 2015/863/EU▪ REACH: EU nr 1907/2006
Märkning	Tillverkare, år och vecka för tillverkning, artikelnummer och längdmärkning.
Tekniska noteringar	<ul style="list-style-type: none">▪ Resistans: 6 mm² - 3.3 Ω/km, 10 mm² - 1.9 Ω/km▪ Skärmresistans: 4.95 Ω/km▪ Induktans: 0.6 mH/km
Beställningsinformation	Leveranslängder: På begäran

Artiklar 2

Artikelnamn	Upplägg	Börjradie [mm]	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]
RLAFH 2x6mm² TFL700200	2x6 mm ²	47	9.8	1.6
RLAFH 2x10mm² TFL700300	2x10 mm ²	54	11.8	2.5