



Patchkabel – Flamskyddad kabel för installation inomhus

GNGQ 1-2 fiber G652D

Funktioner

- Simplex och duplex
- Flamskyddad, halogenfri
- Brandklass IEC60332-3 cat C

Applicering

Simplex och duplex, buffrad patchkabel, icke gelfylld med en ytterdiameter på 2,0 mm per element. Den kan levereras förkontakterad med en mängd olika kontaktdon. Kabeln har låg krympning på mindre än 0,5% för pålitlig hög prestanda.

Design

2-fiberversionen har en figur 8-design med separata fiberlängder som läggs parallellt, vilket gör det enkelt att dela upp i två simplex-patchkablar.

Produktinformation

- 1 Primärbelagd fiber: Glas, akrylat
- 2 Sekundär beläggning: PA
- 3 Dragavlastare: Aramidgarn
- 4 Mantel: Polyeten, flamskyddad, halogenfri

Teknisk information

Produktfärg	Blå mantel
Färgkod	STDE
Temperatur, drift [°C]	-30 till +70
Temperatur, lagring [°C]	-40 till +70
Temperatur, installation [°C]	-15 till +50
Flamskydd	Flame resistance according to IEC60332-3 cat. C
Fibertyp	G652D
Överensstämmelse	Mekaniska tester och miljötester enligt IEC 60794-1. Fiberparametrar och fibertester enligt IEC serie 60793-2 och 60793-1.
Märkning	Exempel på mantelmärkning 2 ggr/m: "HEXATRONIC A35 year-week GNGQ 1x10/125"
Beställningsinformation	Leveranslängder: 1000 m

Artiklar 2

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Vikt [kg/km]	Längd [m]
GNGQBDU 1 G652D BLUE 2mm TOL4053001/1A	4984130	Blå	1	1x1	4	1000/K4, 2000/K4
GNGQBDU 2 G652D BLUE TOL4053001/2A	4984140	Blå	2	2x1	7	1000/K4, 2000/K4