



Dropkabel FTTA, Inomhus/utomhus

GNGQBDV 2 fiber G652D StdE

Funktioner

- Utmärkt installation inomhus/utomhus
- 1-4 fibrer, G652. D
- Lätt att komma åt och identifiera fibrer
- Mycket bra temperaturprestanda
- Diameter optimerad till 4,8 mm för att användas för kabelklämmor
- Robust och flexibel design
- Halogenfri, flamskyddad mantel

Applicering

Fiberoptisk kabel designad för FTTA-applikationer för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Design

Vattenblockerande aramidgarn garanterar att inget vatten kan passera genom kabeln och den yttre manteln är speciellt utformad för högsta skydd i utomhusmiljöer. Den är lämplig för förkontaktning som kablage.

Produktinformation

- 1 Primärbelagd fiber: Glas, akrylat
- 2 Tät sekundär beläggning, PA
- 3 Vattenblockerande aramidgarn.
- 4 Mantel: Polyeten, halogenfri, flamskyddad

Teknisk information

Produktfärg	Svart mantel
Färgkod	STDE
Flamskydd	Flame resistance according to IEC60332-3 and UL 1666
Fibertyp	G652D
Överensstämmelse	Flamskydd enligt IEC60332-3 och UL 1666
Beställningsinformation	Leveranslängder: 2, 4 och 6 km

Tekniska detaljer

STDE Fibers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Red	Blue	White	Green	Yellow	Grey	Brown	Black	Orange	Violet	Pink	Turquoise
STDE Tubes	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Red	Blue	White	Green	Yellow	Grey	Brown	Clear	Orange	Violet	Pink	Turquoise
STDE Tubes	1	2	3-6				7	8-16				
	Red	Blue	White				Blue	White				

Artiklar 1

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Diameter Ø [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
GNGQBDV 2 G652D TOL4063008/2A	Svart	2	2x1	4.8	20	1000/, 2000/K6