



# Kraft- och fiber hybridkabel

**GNQAQ-HYBRID G657A2**

---

## Funktioner

- Mantel av väderbeständigt och brandhämmande material för utomhus- och inomhusapplikationer.
- Optisk fiber SM G657A2 böjtålig
- Flexibel kabel med 6xD böjradie
- Gemensam skärm av Al-band för att säkerställa enkel jordning med klämmor
- Kabelstorlekar 4, 6 och 10 mm<sup>2</sup>
- Färgkodade och nummermarkerade kraftledare
- Flamskyddad IEC 60 332-1
- ROHS-kompatibel

## Applicering

En robust och kompakt hybridfiberkabel för anslutning med kraftmatning och optiska länkar mellan huvudenheter och fjärrenheter för inomhus- utomhus radiobasstationer.

## Produktinformation

- 1 Kraftkabelns ledare: Trådad tennpläterad koppartråd klass 5
- 2 Isolering: Flamskyddad färgad halogenfri termoplastförening
- 3 Optisk kabelenhet: Tätt buffrad SM G657A2
- 4 Mantel (optisk kabelenhet): Flamskyddande väderskyddad halogenfri polymer
- 5 Jordtråd: trådad tennpläterad koppartråd 6 mm<sup>2</sup>
- 6 Skärm av aluminiumtejp
- 7 Dragsnöre: Aramidgarn
- 8 Mantel: Flamskyddad halogenfri termoplastförening

## Teknisk information

<b>Produktfärg</b>	Svart
<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40 till +80
<b>Flamskydd</b>	EN 50575 B2ca - s1, d0
<b>Fibertyp</b>	G657A2
<b>Dämpning vid våglängd [nm]</b>	1310/1550
<b>Dämpning, max [dB/km]</b>	0.40/0.25
<b>Spänningsklass [V]</b>	100
<b>Överensstämmelse</b>	Flamskydd enligt IEC 60332-1
<b>Märkning</b>	Tillverkare, år och vecka för tillverkning, artikelnummer och längdmärkning.
<b>Beställningsinformation</b>	Leveranslängder: På begäran

## Artiklar 3

Artikelnamn	Färg	Antal fibrer	Vikt [kg/km]	Längd [m]	Leveransform
<b>GNQAQ-HYBRID 6x6mm<sup>2</sup>/6xG657A2</b> TOL4077784/0603	Svart	6	650	1140/K12	K12
<b>GNQAQ-HYBRID 12x6mm<sup>2</sup>/12xG657A2</b> TOL4077784/1206	Svart	12	1280	1140/K16	K16
<b>GNQAQ-HYBRID 18x6mm<sup>2</sup>/18xG657A2</b> TOL4077784/1806	Svart	18	1770	900/K16	K16