



# Kraft- och fiber hybridkabel

**GNQAQ-HYBRID G657A2**

---


## Funktioner

- Mantel av väderbeständigt och brandhämmande material för utomhus- och inomhusapplikationer.
- Optisk fiber SM G657A2 böjtålig
- Flexibel kabel med 6xD böjradie
- Gemensam skärm av Al-band för att säkerställa enkel jordning med klämmor
- Färgkodade och nummermarkerade kraftledare
- Flamskyddad EN50575 B2ca-s1, d0
- ROHS-kompatibel

## Applicering

En robust och kompakt hybridfibrer kabel för anslutning med kraftmatning och optiska länkar mellan huvudenheter och fjärrenheter för inomhus- utomhus radiobasstationer.

## Produktinformation



- 1 Kraftkabelns ledare: Trådad tennpläterad koppartråd klass 5
- 2 Isolering: Flamskyddad färgad halogenfri termoplastförening
- 3 Optisk kabelenhet: Tätt buffrad SM G657A2
- 4 Mantel (optisk kabelenhet): Flamskyddande väderskyddad halogenfri polymer
- 5 Jordtråd: trådad tennpläterad koppartråd 6mm<sup>2</sup>
- 6 Skärm av aluminiumtejp
- 7 Dragsnöre: Aramidgarn
- 8 Mantel: Flamskyddad halogenfri termoplastförening.

## Teknisk information

<b>Produktfärg</b>	Svart mantel
<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40 till +80
<b>Flamskydd</b>	EN 50575 B2ca - s1, d0
<b>Fibertyp</b>	G657A2
<b>Dämpning vid våglängd [nm]</b>	1310/1550
<b>Dämpning, max [dB/km]</b>	0.40/0.25
<b>Spänningsklass [V]</b>	100
<b>Överensstämmelse</b>	Flamskydd enligt EN 50575 B2ca - s1, d0
<b>Märkning</b>	Tillverkare, år och vecka för tillverkning, artikelnummer och längdmärkning.
<b>Beställningsinformation</b>	Leveranslängder: På begäran

## Artiklar 1

Artikelnamn	Antal fibrer	Vikt [kg/km]
GNQAQ-HYBRID 12x10mm <sup>2</sup> /36xG.657.A2 TOL4077787/1210	36	2000